

→ Drukbestanden Kwaliteit en aanlevering

We willen het bestelproces zo makkelijk en soepel mogelijk laten verlopen. Daarom hebben we onderstaande lijst gemaakt met richtlijnen waaraan de drukbestanden moeten voldoen. Als de bestanden zijn opgemaakt volgens de eisen zoals hieronder weergegeven, weet u zeker dat de etiketten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen van ons, uw klanten en natuurlijk van uzelf. Wij raden altijd aan om bij het ontwerp van de etiketten gebruik te maken van professionele software zoals Adobe Illustrator, InDesign of Artpro. Met deze software is het gemakkelijk om aan alle richtlijnen te voldoen én het biedt de maximale ontwerp mogelijkheden.

Bestandsformaat/indeling

Gewenste bestandstype:

Lettertypes:

Print Standaard:

Minimale resolutie:

Standaard resolutie:

Afloop (om het hele ontwerp):

Veiligheidsmarge*:

Kleurenruimte:

Hoge resolutie PDF of AI

Stel alle teksten in als 'lettercontouren'

ISO coated V2

250 dpi

300 dpi

Minimaal 2,5 mm

Binnen stanslijn 2 mm

Vierkleurendruk/CMYK**

Stanslijn

De stanslijn moet als **steunkleur** worden opgemaakt. Gebruik hiervoor de term **stans** en zet deze op de overdruk. Als u naast het etiket ook nog een deel uit het etiket wilt hebben gestanst, neem dan contact met ons op.

Speciale kleuren

Buiten metallic en pastel kleuren, kunnen onze digitale printers Pantone steunkleuren zeer nauwkeurig simuleren. Heeft u een Pantone kleur verwerkt in uw ontwerp? Geeft dit dat duidelijk aan in uw drukbestanden. Doe dit door de kleur als **steunkleur** in te stellen en de volledige en originele **Pantone kleurnaam** te gebruiken, bijvoorbeeld: Pantone 7548 C. Indien wij niet zeker zijn of een kleur goed verwerkt kan worden door onze machines, laten wij dit u altijd weten.

Foliepreeg

Een foliepreeg (hot foil) dient als **steunkleur** opgemaakt te worden. Gebruik hiervoor de term **Foliepreeg** en zet deze op overdruk. Let op: lijnen van foliepreeg (hot foil) ontwerp moeten altijd breder zijn dan 0,2 mm om zeker te zijn dat het ontwerp goed wordt gedrukt. Wij produceren een vlakke foliepreeg afwerking.

Opaak wit (dekwit)

Ook dekwit moet als aparte **steunkleur** opgemaakt worden, gebruik hiervoor de term **dekwit** en zet deze op overdruk.

* Zorg ervoor dat belangrijke informatie, afbeeldingen of logo's niet in deze ruimte staan.

** Conversie van bestanden van RGB naar CMYK
Indien wij drukbestanden (artwork) aangeleverd krijgen in het RGB kleurenspectrum, wees er dan van bewust dat de kleuren moeten worden omgezet naar CMYK.

Drukbestand (voorbeeld)



- Foliepreeg (Steunkleur naam: FOLIEPREEG)
- Stanslijn (Steunkleur naam: STANS)

Afloop/Veiligheidsmarge



- Afloopgebied: 2,5 mm
- Veiligheidsmarge: 2 mm
- Stanslijn (Rand van etiket)
- Ruimte voor teksten/ontwerp

Illustratieve weergave



VRAGEN? WIJ HELPEN JE GRAAG!

+31 (0) 30 808 05 97

info@unieketiket.nl

